

# Compresor/Generador a Diésel de 40 CFM



40 cfm @ 150 psi  
5500 Watt Generador

## Características

- Inyector de aire manufacturado con componentes de tornillo rotativo alemanes
- Giro en separadores
- Giro en filtro de aceite
- Controles de operación simplificados, microprocesador de fácil uso
- Operación de control único del selenoide
- Control de componentes UL
- Fácil acceso al refrigerante del aceite para limpieza
- Presiones operativas disponibles entre 100-190 psi
- Drenado extendido de aceite con válvula de bola para servicio fácil
- Medidores de fácil lectura y acceso
- Lleno de fluido sintético de fábrica
- Motor de accionamiento industrial
- 5500 generador de vatios
- 110/220 tomas de voltio
- 41 amps @ 120 voltios
- 20 amps @ 240 voltios

## Características del Elite

- Todas las características básicas
- Refrigerante de aire/aceite
- Controles SIMPLEX
- Almohadillas para aislar la vibración
- Válvula de bola de descarga del tanque
- Flete prepago en 48 estados y sur de Canadá



Modelo	HP	Mount	Tanque	Elite/Basic	Motor	Longitud	Ancho	Altura
RS28GEC-GEN30-E	28	Tanque mount	30 Galones Horizontal	Elite	Kohler	44	24	44
RS28GEC-GEN30	26	Tanque mount	30 Galones Horizontal	Basic	Kohler	44	24	44
RS26GED-GEN30-E	26	Tanque mount	30 Galones Horizontal	Elite	Kohler Diesel	48	36	48
RS26GED-GEN30	26	Tanque mount	30 Galones Horizontal	Basic	Kohler Diesel	48	36	48

Añadir a E para modelar el número de modelo para hacer el modelo Elite

## Compressed Air Systems

Simple. Es Como Lo Hacemos.

[compressed-air-systems.com](http://compressed-air-systems.com) | 1-800-531-9656 | Fax 972-352-6364

© Compressed Air Systems, LLC 7-2017

